

Área LED

Claudi Aguiló y Xavier Nogués, 1998

BALIZA DE ILUMINACIÓN RASANTE, IDÓNEA PARA PARQUES Y AVENIDAS QUE NECESITEN UNA ILUMINACIÓN SECUNDARIA



¹ Especialmente indicada para parques y zonas ajardinadas

² Permite la inclusión de un logotipo troquelado

Baliza Área

Caja inclinada de posición, hito luminoso, permite la inclusión de un logo troquelado, mediante el que podemos publicitar con su presencia un lugar o una entidad, añadiendo un reclamo a su función.

Materiales y acabados

•Cuerpo

Tetraedro de chapa de acero cortén y reflector interior inclinado en plancha de acero inoxidable AISI 304 pulido, (cuando se requiera acero inoxidable AISI 316, pedir precio y plazo de entrega).

•Luminaria

Equipada con un módulo de LED de 20W, protegido con un difusor de policarbonato y una reja de acero inoxidable

Lámpara

20W – 9LED (700 mA)

Alimentación: 230V / 50Hz

Grado de protección: IP-67

Clase eléctrica I (Clase II a consultar)



Mantenimiento

No necesita mantenimiento

Instalación

La fijación se realiza mediante 4 pernos de acero con protección antioxidante colocados previamente en hormigón. Con el elemento se entregan la plantilla y los pernos de anclaje. El elemento se entrega totalmente montado. Con la baliza se adjuntan las instrucciones de montaje.

Peso

45 Kg.

Modelo

Cotas en cm.

