


Bancal

Julià Espinàs Olga Tarrasó , 2000

CONCEBIDO COMO UN ELEMENTO MODULAR Y VERSÁTIL, PERMITE FORMAR AMPLIAS ALINEACIONES Y SUPERFICIES DE ASIENTO, CON O SIN RESPALDO



- Amplias alineaciones
- Modular y versátil
- Óptimo para parques



Banco Bancal

El Bancal es un elemento sencillo, robusto y modular diseñado para escenarios de interrelación en espacios públicos. Su versatilidad permite formar amplias alineaciones y superficies de asiento en las que predomina la claridad formal por encima de cualquier aspecto retórico.

Una plancha de acero doblada constituye la estructura que soporta el asiento formado por tres listones de madera maciza tropical con certificado FSC o pino rojo, y a la que se le pueden fijar, si se precisan, respaldo y brazos.

Materiales y acabados

- **Patas**
Estructura de plancha doblada de acero de 6 mm con protección antioxidante y pintada en polvo.
- **Listones madera tropical con certificado FSC**
Asiento y respaldo de tabloncillos de madera tropical maciza de 50/65 x 160 mm de sección y longitudes variables, con certificado FSC puro, acabada con aceite de dos componentes.
La madera tropical certificada FSC, procede de África o América Central.
La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, controlando la cadena de custodia,

- asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto medioambiental. La madera no procede de bosques primarios.
- Con el objetivo de proteger la superficie de los listones de madera, Santa & Cole aplica un aceite de dos componentes que actúa como una protección de doble capa formulada especialmente para el tratamiento duradero de elementos de exterior.
- Atributos principales:
- Conservación del aspecto y tacto naturales de la madera
 - Buena penetración de los pigmentos de color gracias a la nanotecnología.
 - Acción molecular de largo efecto en la segunda capa

- Acción fungicida, material transpirable y repelente para el agua.
- Alta protección contra los efectos de rayos UVA y resistencia al calor.
- Prevención contra la pérdida de color y la descamación superficial.
- Secado rápido, idóneo para manipulación industrial
- 100% libre de compuestos orgánicos volátiles y sin isocianato.

La totalidad de la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional salvo que se desee conservar el color original de la madera.

Pesos

- (1 módulo con 2 estructuras)
- Sin respaldo: 80Kg
 - Con respaldo: 110 Kg

Instalación

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata tratados con protección antioxidante que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenos con resina epoxi, cemento rápido o similar. El banco se entrega desmontado. El banco se entrega con los pernos de anclaje y las instrucciones de montaje.

