

Moon


Enric Batlle y Joan Roig, 1994

CONCEBIDO COMO UN ELEMENTO MODULAR Y VERSÁTIL, PERMITE FORMAR ALINEACIONES Y SUPERFICIES DE ASIENTO, CON O SIN RESPALDO





- 1 | Amplias alineaciones
- 2 | Modular y versátil
- 3 | Óptimo para parques y grandes avenidas



madera tropical FSC

Banco Moon

Moon es un banco óptimo para parques y grandes avenidas. Elemento urbano de gran comodidad y múltiples superficies de asiento, adaptable a distintos usos, se utiliza con

o sin respaldo. Modular y versátil, permite crear amplias alineaciones, fácil instalación y mínimo mantenimiento.

Materiales y acabados

• Estructura

Patatas de fundición de hierro con imprimación antioxidante y pintadas en polvo color negro.

Los perfiles de unión, de los listones con las patas, son de acero con imprimación antioxidante y pintura en polvo color negro.

La totalidad de la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

• Listones madera tropical con certificado FSC

Asiento y respaldo formado por listones de madera tropical con certificado FSC Puro, acabada con aceite de dos componentes, de 45 x 45 mm, longitudes de 1,80 y 3,00 m, y remates de 45 x 200 mm de sección.

La madera tropical certificada FSC, procede de África o América Central.

La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, controlando la cadena de custodia, asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto medioambiental. La madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la superficie de los listones de madera, Santa & Cole aplica un aceite de dos componentes que actúa como una protección de doble capa formulada especialmente para el tratamiento duradero de elementos de exterior.

Atributos principales:

- Conservación del aspecto y tacto naturales de la madera
- Buena penetración de los pigmentos de color gracias a la nanotecnología

- Acción molecular de largo efecto en la segunda capa
- Acción fungicida, material transpirable y repelente para el agua
- Alta protección contra los efectos de rayos UVA y resistencia al calor
- Prevención contra la pérdida de color y la descamación superficial
- Secado rápido, idóneo para manipulación industrial
- 100% libre de compuestos orgánicos volátiles y sin isocianato
- La tornillería de fijación de los listones y pletinas es de acero tratado con protección antioxidante.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional salvo que se desee conservar el color original de la madera.

Instalación

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata tratados con protección antioxidante que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. El banco se entrega desmontado en dos partes: por un lado las estructuras de soporte y, por otro, el asiento con o sin respaldo. El banco se entrega con los pernos de anclaje y las instrucciones de montaje.

Pesos

1,80m sin respaldo: 114 Kg
1,80m con respaldo: 132 Kg.
3,00m sin respaldo: 131 Kg
3,00m con respaldo: 167 Kg.



Modelos

Cotas en cm.

